

## ハンガーパレット（キャスター付き）

リース品

販売品



### 最大積載質量

1000kg  
(吊り下げ時 800kg)

### 特長

#### 吊りリング付きで吊り下げ作業に最適

フォークリフトのない現場でもユニックやクレーンでの資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。しかも段積み可能でスペースを有効に利用できます。

材質	スチール製
構造	フレーム付メッシュ構造
表面処理	融解亜鉛メッキ
扉	上半分のみ開閉（前後）
最大段積数	4段積
金網ピッチ	50×50×6.0Φ (底面：フォーミング材を使用)
呼称寸法(mm)	1000×1200×1000
最内寸法(mm)	920×1090×696
最大積載荷重	1000kg (吊り下げ時 800kg)
自重	約 110kg

### 注意事項

- ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り下げて下さい。
- 扉を開けた状態や既定の重量(容量)以上のものは、吊り下げしないで下さい。
- 上部吊り輪以外の箇所にワイヤーを掛けて吊り上げはしないで下さい。
- ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用下さい。

#### ■使用例 二段積み



#### ■使用例 吊り下げ時



#### ■折り畳み 積み重ねOK

