

親綱

リース品 販売品



(親綱 φ16mm)

規格	サイズ識別色	重量 (kg)
6m	白	1.5
8m	赤	1.8
10m	青	2.2
12m	桃	2.6
15m	黄	3.1
20m	黒	4.0
25m	灰	4.9
30m	緑	5.8

緊張器

リース品 販売品



規格	フック口開き	対応ランヤード	重量 (kg)
97HR-3	50mm	16mm	1.1

建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。

緊張力は手で引っ張るので、親綱張力は10~20kg程度。解除も簡単にできます。

仮設水平親綱用 仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品

各部の強度

単位：kN (kgf)

品名	規格 <small>「親綱」の規格基準に準拠する試験結果を示す。</small>	試験方法	試験結果	備考
緊張器	12.3 (1250) 以上		14.7~17.6 (1500~1800) $\bar{x}=16.7$ (1700)	JIS L2704 ナイロンロープ による。
台付フック 親綱フック (FS-90)	12.3 (1250) 以上		18.6~21.6 (1900~2200) $\bar{x}=20.0$ (2040)	

ロリップ

リース品



規格	適用親綱直径	子網ランヤード	重量 (kg)
78R-4	16mm	直径10mm×長さ400mm FS-50 フック付き	1.1

鉄塔・電柱・はしごなどの移動と一般高所作業に使用します。昇降移動だけでなく、レバーの切り替え操作で定位置作業の墜落も防ぎます。